

GLASROC X

A placa perfeita para ambientes externos!

Alta tecnologia, durabilidade e resistência. A **Glasroc X** foi desenvolvida especialmente para ambientes externos e internos com elevado índice de umidade.



Glasroc X é a placa sem tempo ruim!

Uma placa de gesso capaz de resistir a intempéries, a Glasroc X chegou para acabar com qualquer receio.

Ela pode ser aplicada em obras de grande relevância garantindo **produtividade, flexibilidade, durabilidade e facilidade** nas instalações!

Use em ambientes externos expostos diretamente ao clima como fachadas, varandas, entre outros. Ou em ambientes internos com índice de umidade elevado como vestiários, cozinhas industriais, piscinas cobertas e outros espaços.

CARACTERÍSTICAS

Tire suas principais dúvidas sobre a Glasroc X:

Pode ser usada em locais com temperatura maior que 49°C?

Sim! A Placo desenvolveu a Glasroc X levando em conta as condições climáticas do Brasil. Ela pode ser aplicada em locais com temperatura ambiente de até 70°C sem sofrer mudanças na sua composição!

Com o sistema completo é possível resistir a até 80°C, de acordo com testes térmicos realizados com o produto.



Por ter composição de gesso, a placa possui alta absorção de água, comprometendo sua estrutura?

A Glasroc X possui aditivos especiais que repelem a água, tendo uma absorção total menor do que 5%. Em sua composição também estão presentes fibras de vidro que reforçam sua resistência mecânica e um revestimento especial que a torna incombustível e garante sua resistência contra água, umidade e raios UV.

Além disso, ela conta com 45-90g/m² de absorção na superfície. Em caso de fissuras na argamassa, a água não entra em contato com o núcleo da placa, tornando-a perfeita para fachadas.

Existe algum risco para a fachada que utiliza o Basecoat (argamassa cimentícia para revestimento) sobre a Glasroc X, sem o painel de isolamento térmico externo?

Não! Após diversos testes e validações internas e externas rigorosas, esse tipo de instalação passou a ser recomendado. Alguns países da Europa como Espanha, Itália, Turquia, Grécia e outros países da América Latina seguem essa mesma recomendação.



A Glasroc X só pode ser utilizada como revestimento de tijolos, fachada cerâmica ventilada ou sistema EIFS (EPS ou XPS)?

Não. Além do Brasil, Estados Unidos e países da Europa recomendam o uso da Glasroc X com o sistema DAFS (sistema de acabamento aplicado direto sobre a placa).

Não há registros de nenhuma reclamação para esse tipo de aplicação.



A Placo do Brasil garante a performance dos produtos ofertados ao mercado.



É fundamental que todas as recomendações do fabricante sejam seguidas durante a instalação para garantir a total performance do sistema.



E a Glasroc X atende a uma série de normas nacionais e internacionais como NBR 15575, NBR 16831, RTA IPT 158022-205, ASTM C1177, ASTM C473 e EN 15283.

Quer saber mais sobre a **Glasroc X**?

É só acompanhar as redes sociais da Placo!

