

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento inovador em seu formato e composição, com instalação rápida e prática, gerando poucos resíduos e sujeira. Tem alta resistência mecânica, é leve, não necessita de mão de obra especializada, e pode ser instalado em áreas internas e externas.

Tratam-se de painéis decorativos 3D com alta qualidade e durabilidade, sendo resistentes às intempéries devido à proteção UV que recebe em sua fabricação. Os revestimentos são resultados de uma composição de polímeros, cargas minerais e fibra de vidro, representando com grande precisão a aparência e a textura das pedras naturais escolhidas como modelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pedra Natural
Cores	Branco, Pérola, Creme, Óxido e Gray
Peso	6,0 a 7,0kg/m ²
Espessura	2 a 3mm
3D - relevo	20 a 30mm
Dimensões	0,5m x 1,0m
Embalagem	3m ²
Resistência ao Impacto (ASTM A370)	5,8J
Resistência UV (%) - (ASTM D5420)	100%
Laudo - Índice de propagação superficial de chama (NBR 9442)	Classe B
Laudo - Densidade óptica específica de fumaça (ASTM E 662-15)	250(Dm)
Absorção de água (%)	Hidrofugante (0%)
Garantia	10 anos

GARANTIA



Fornecemos garantia de 10 anos com relação a cor e qualquer tipo de rachadura nos revestimentos, além de laudos referentes à baixa propagação de chamas e densidade óptica de fumaça.

No processo de instalação deverão ser seguidas as nossas recomendações para garantir o resultado esperado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não é indicado o uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Buchas e escovas com detergente neutro/alcalino, são o suficiente para fazer a limpeza dos revestimentos. Jatos d'água com pressão moderada também podem ser utilizados. A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com o local onde o revestimento está aplicado. Não deve ser feito contato com nenhum produto ou agente químico, oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie sob pena de danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

INSTALAÇÃO

Proposta de instalação por meio de parafusos através das abas de fixação. Consulte o manual de instalação disponível em nosso site: www.smarttexturise.com.br/instalacao ou através do QR Code ao lado.



ARMAZENAMENTO



Nossos produtos são comercializados em embalagens de papelão, nas dimensões de 0,15 x 0,5 x 1,1m contendo 3m² e pesando de 18 a 21 kg dependendo do modelo. Elas podem ser empilhadas em até 10 unidades, respeitando as orientações sinalizadas. O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco com temperatura inferior a 40°C.

SOBRE A SMART TEXTURISE



A Smart Texturise faz parte do grupo Espaço Smart, empresa associada ao Green Building Council Brasil.

Voltada ao mercado da construção à seco, a empresa conta com 26 lojas espalhadas pelo Brasil e 1 loja no Paraguai - além de uma loja online - e busca transformar a construção civil no Brasil, tornando-a cada vez mais sustentável e ecologicamente correta.

Os produtos da Smart Texturise têm o mesmo ideal, diminuindo a exploração e degradação do meio ambiente e produzindo peças reutilizáveis e recicláveis, buscando atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU (ODS).