

O impermeabilizante
MAPEI pronto para uso,
monocomponente e
de secagem super
rápida.

C.P. MK 982130 - (BR) 09/19

Mapei Brasil Materiais de Construção LTDA

Avenida Paulista, 1636 - cj 508.

São Paulo - SP

Tel. +55 11 3386-5151

Internet: www.mapei.com.br

e-mail: info@mapei.com.br



**A melhor defesa
contra água**



Mapelastic® AquaDefense

Membrana líquida elástica monocomponente, pronta para uso e de secagem super rápida. Para a impermeabilização de estruturas antes do assentamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas, para áreas internas e externas.

- Monocomponente, pronto para uso;
- Secagem super rápida;
- Sem necessidade de estruturantes (reforço com telas);
- Liberação de 1 hora entre demãos;
- Instalação de revestimentos cerâmicos após 4 horas da última demão, com argamassas adequadas;
- Testes de estanqueidade após 12 horas.



Onde e como usar

Impermeabilização de banheiros, box, áreas frias, varandas, sacadas e áreas molháveis.***

Aplicado com rolo de pelo curto, broxa ou desempenadeira lisa

Pode ser utilizado e reutilizado desde que mantido na embalagem original

*** Teor de umidade residual máximo de 3% na base

Propriedades do Produto

Consumo: 1 kg/m² em duas demãos (1,3 kg/m² por mm de espessura)

Embalagem de 15 Kg, rendimento de 15m²

Tempo de armazenamento nas embalagens originais: 24 meses.



1ª demão no contrapiso

1ª demão em revestimentos (com uso prévio de Eco Prim Grip)



2ª demão após 1 hora



Liberado para instalação de revestimentos cerâmicos após 4 h

Acomodação de fissuras

+23 °C (EN 14891-A.8.2)

3.2 mm

-5 °C (EN 14891-A.8.3)

1.6 mm