

LANÇAMENTO!

A QUALIDADE PLANIPREP QUE VOCÊ JÁ CONHECE.

Planiprep Contract®

Argamassa cimentícia monocomponente para regularização espatulada

Vantagens:

- Melhor custo benefício para obras que não exigem instalação no mesmo dia
- Regularização em camadas finas de 0-03 mm sem a necessidade de primer sobre bases absorventes
- Secagem de 1 a 2 horas entre demãos e excelente resistência ao lixamento (12-24 horas)
- Permite lixar e instalar o revestimento entre 12-24 horas
- Pode ser usado em áreas molhadas
- Excelente acabamento superficial.



Aplicação

PLANIPREP CONTRACT



www.emicode.com



Planiprep Contract

Onde usar:

Argamassa cimentícia monocomponente para regularização espatulada ideal para preparação de contrapisos porosos em espessuras finas (até 3 mm) e paredes absorventes antes de instalar revestimentos resilientes em ambientes internos que atendam aos requisitos da NBR 14917-2 -2017, em pisos e paredes, inclusive em áreas molhadas.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

• Proporção da mistura	36-39 partes de água para cada 100 partes de Planiprep Contract (9-9,5L de água para cada saco de 25 kg e 2L para o saco de 5 kg)
• Tempo de manuseio	até 90 minutos
• Tempo de espera para lixamento	12-24 horas
• Transitabilidade	Aproximadamente 90 minutos
• Tempo de espera para colagem do revestimento	12-24 horas
• Cor	Cinza
• Aplicação	Desempenadeira de aço
• Armazenagem	12 meses armazenado na embalagem original a +23°C em local seco
• Consumo	700-750g/m² dependendo das condições da base
• Resistência à compressão (28 dias)	25,0 MPa
• Embalagens (kg)	5,00 e 25,00

APLICAÇÃO



1ª demão



2ª demão



Lixamento



LIXAMENTO COM LIXADEIRA EM 12 HORAS!

